



Підприємство «Форсаж», проспект Хіміків, 74, офіс 304 м.Черкаси, 18028, Україна, т. +38 063 194 31 31,UA
61 320478 0000000026001265737 в АБ «Укргазбанк», МФО 320478, код ЄДРПОУ 32268173, ППН
322681723011.

ISUZU

Комерційна пропозиція автобус АТАМАН А-09216

Общие данные			
Назва	АТАМАН А-09216		
Призначення	Міжміський автобус		
Клас	II		
Гарантія, міс /тис.км	24 /100 000		
Рік випуску	2020		
Ціна в грн.. з ПДВ	2 500 000.00		
Подарунок гарантійний комплект на 100000 км пробігу	Товар	од. вим.	К-ть
	Ремінь генератора NPR75	Шт	1
	Фільтр паливний біля двигуна NPR75	Шт	5
	Фільтр паливний біля баку NPR75	Шт	5
	Сальник задньої ступиці зовнішній NPR75	Шт	2
	Сальник задньої ступиці внутрішній NPR75	Шт	2
	Фільтр повітряний	Шт	2
Фільтр оливи	Шт	10	
Основные характеристики			
Колісна формула	4x2		
Повна маса, кг	8850		
Споряджена маса, кг	5840		
Навантаження на передню/задню вісь	3100/6000		
Довжина, мм	8220		
Ширина, мм	2320		
Висота, мм	2700		
Колісна база, мм	4395		
Колія передня/задня, мм	1900/1650		
Мінімальний радіус розвороту, м	7,7		
Висота сходинки над рівнем дороги, мм	320		
Електрообладнання, V	24		
Ємність паливного баку, л	100		
Силовий агрегат			
Двигун	Isuzu, 4HK1-E5NC, дизель,		

	чотирьохтактний, рядний, з common rail, з турбонадувом
Відповідність екологічним стандартам	EURO-5
Робочий об'єм, л	5,193
Передпусковий підігрівач	HYDRONIK или WEBASTO
Система охолодження	рідинна
КПП	
КПП	Isuzu, MYY6S
Кількість передач	6 вперед/1 назад
Тип	механічна, синхронізована на всіх передачах переднього ходу
Підвіска	
Передня	Залежна, ресорна
Задня	Залежна, пневморесорна
Колеса/шини	6x17,5; 215/75R17.5
Гальмівна система	
Робоча	Гідравлічна з вакуумним підсилювачем, двоконтурна с дисковими гальмами на передній вісі та задньому мості
Стояпочна	З колодковими гальмами, які діють на трансмісію. Привід механічний
Допоміжна	Газодинамічна на вихлопному тракті
Запасна	Кожний з контурів робочої гальмівної системи.
ABS	Категорії I
Кузов	
Тип	Несучий вагонного типу
Кількість дверей для пасажирів	2; одні одностулкові пневматичні двері, аварійний вихід механічні, на правому борту автобуса, двері водія на лівому борту автобуса
Салон	
Характеристики салону	Чотирирядне розташування салону
Загальна пасажиромісткість	38
Кількість місць для сидіння без урахування членів екіпажу	30
Висота салону, мм	1900
Тип сидінь	М'які нерегульовані, регульовані (на замовлення)
Система кондиціювання та опалення	
Система опалення	Рідинна, комбінована від автономного обігрівача, з'єднаного з системою охолодження двигуна та обігрівачів радіаторного типу, які встановлені в пасажирському салоні
Система вентиляції	Приточно-витяжна через кватирки бокових вікон та люки на даху, кондиціонер в кабіні водія, і салоні автобуса
Додаткові системи	

Система курсової стійкості	EVSC
Система бортової діагностики	OBD
Антипробуксовочна система	ASR
Тахограф	
Максимальна швидкість (з урахуванням дій функції обмеження швидкості), км/г	90

З повагою
Директор ПП «ФОРСАЖ»



I.V. Орел